MASTER

Elektrická topidla s ventilátorem

B 2 EPB

B 22 EPB

- Nespotřebovává kyslík
- Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti
- Nízký hluk
- 100% účinnost
- Ohřívací prvky z nerezavějící oceli
- Termostat proti přehřátí
- Zabudovaný prostorový termostat (mimo B18EPR)
- Nastavitelný výkon
- Robustní ocelová konstrukce s dlouhou životností

B 18 EPR

PŘÍSLUŠENSTVÍ: B 18 EPR:

Pokojový termostat TH 5 se kabelem.
Rozsah: 0-36°C
Citlivost: ± 1,5°C
4150.105

Pružné hadice k rozvodu teplého vzduchu
Ø 305 mm - **4515.553** (7,6m)
První dva metry (černá část) jsou vyrobeny z materiálu, který je odolnější na vysoké teploty 150 °C
Stahovací páska součástí hadice

HMOTNOST A ROZMĚRY

Model	d x š x v mm	Čistá hmotnost kg	Hrubá hmotnost kg	Paleta ks
B 2EPB	240 x 220 x 350	3,7	4	75
B 3.3EPB	280 x 270 x 420	5,1	5,6	48
B 5EPB	310 x 370 x 390	6,4	7,1	40
B 9EPB	420 x 330 x 460	13	13,5	24
B 15EPB	350 x 480 x 500	15	16	12
B 18EPR	620 x 390 x 430	27	29,2	16
B 22EPB	360 x 550 x 600	20	21	12

		B 2EPB	B 3.3EPB	B 5EPB	B 9EPB	B 15EPB	B 18EPR	B 22EPB
Výkon	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	9/18	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	30.700-61.400	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	7.740-15.480	9.460-18.900
Průtok vzduchu	m^3/h	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Síťové napětí	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Proud	A	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Poloha vypínače 1		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Poloha vypínače 2		ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor
Poloha vypínače 3		1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	9,0	11,0
Poloha vypínače 4		2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	18,0	22,0
Pokojový termostat		standardní	standardní	standardní	standardní	standardní	volitelný	standardní
Rozsah termostatu	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	< 25	5-35
Stupeň krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4