

# ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE CALDORÉ a CALDOSI

## PRENOSNÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE


- Ohrievače sú vhodné do malých miestností, ako doplnok k už existujúcemu vykurovaciemu systému.



- **CALDORÉ** - 3 modely: bez ventilátora (Caldoré) alebo s dvoma prídavnými ventilátormi (Caldoré R), s alebo bez časového spínača (Timer).
- Tri výkonové stupne.
- Distribúcia vzduchu cez prednú mriežku (Caldoré R a RT).
- Držiak pre jednoduchú prepravu.
- Bezpečný dizajn s predným a zadným panelom, hornou a dolnou mriežkou s povrchovou úpravou proti poškrabaniu.
- Špeciálna protišmyková gumená podložka pre podporu stability.
- Možnosť regulácie otáčok.

- **CALDOSI** - model s dvoma výkonovými stupňami: 1000W, 2000W.
- Možnosť využitia aj ako letný ventilátor.
- Nastaviteľný termostat.
- Protimrazová ochrana.
- Zariadenia nemusia byť uzemnené, majú dvojitú izoláciu.

### Rozmery ohrievača CALDORÉ (mm)



|           | A   | B   | C   | D   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Caldoré   | 580 | 415 | 200 | 100 |
| Caldoré R | 685 | 415 | 200 | 100 |

### Príklady použitia CALDORÉ



1. Podsvietené ovládacie prepínače.




2. Časový spínač nastaviteľný v 15 minútových cykloch. (Caldoré RT)



3. Možnosť montáže na stenu.

### Rozmery ohrievača CALDOSI (mm)



|         | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|
| Caldosi | 250 | 254 | 161 |

### Ovládanie CALDOSI



1. Ovládací prepínač



2. Termostat

### Technické parametre

|                | Kód      |       | El. napájanie V~50 Hz | El. príkon [W] | Prúd [A] | Výkonové stupne [W] | Hmotnosť [kg] |
|----------------|----------|-------|-----------------------|----------------|----------|---------------------|---------------|
|                | Štandard | Timer |                       |                |          |                     |               |
| Caldoré        | 70201    | -     | 230                   | 2000           | 9,0      | 800/1200/2000       | 3,9           |
| Caldoré R a RT | 70211    | 70221 | 230                   | 2000           | 9,0      | 800/1200/2000       | 5,3           |
| Caldosi        | 70193    | -     | 230                   | 2000           | 8,7      | 1000/2000           | 1,47          |

Bočné steny ohrievača sú vyrobené zo samozhášavého plastu V0.



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-30. Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.